



货架灯-华冠系列

- 采用高档贴片LED作为发光光源，高效节能，比传统荧光灯节能60%。
- 固体光源，光源寿命可达50000小时。
- 采用恒流驱动，减小光衰。
- 绿色环保，无紫外线、红外线、热辐射及汞污染。
- 显色指数高，显示直观、清晰，且色温可选。
- 采用优质扩光罩，出光效率高。



产品分类:

产品型号	长度 (mm)	功率 (W)	电源效率	功率因数	显色指数	色温	发光角度	光源	光通量 (lm)
HG-NJ02-8XX-030	300	2.5	>90%	>0.9	>80	6500K	150°	2835	250
HG-NJ02-8XX-040	400	3.5	>90%	>0.9	>80	6500K	150°	2835	350
HG-NJ02-8XX-050	500	4.5	>90%	>0.9	>80	6500K	150°	2835	450
HG-NJ02-8XX-060	600	5.5	>90%	>0.9	>80	6500K	150°	2835	550
HG-NJ02-8XX-070	700	6.5	>90%	>0.9	>80	6500K	150°	2835	650
HG-NJ02-8XX-080	800	7.5	>90%	>0.9	>80	6500K	150°	2835	750
HG-NJ02-8XX-090	900	8.5	>90%	>0.9	>80	6500K	150°	2835	850
HG-NJ02-8XX-100	1000	9.5	>90%	>0.9	>80	6500K	150°	2835	950
HG-NJ02-8XX-110	1100	10.5	>90%	>0.9	>80	6500K	150°	2835	1050
HG-NJ02-8XX-120	1200	12.5	>90%	>0.9	>80	6500K	150°	2835	1250

光电参数:

序号	项目	参数
1	输入电压	DC24V
2	光源类型	SMD2835
3	色温	3000-6500K
4	显色指数	>80
5	发光角度	150°
6	材质	铝材+PC乳白面罩
7	工作环境温度	-20~+50℃
8	储存温度	-20~+50℃
9	使用寿命	30000 hrs